Прайс-лист на датчики контроля уровня INNOLevel с 03 июня 2019 г

Ротационные датчики уровня, общепром. исполнение

Применение: для взрывобезопасных сыпучих материалов

Серия IL-N - Исполнение стандартное

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-LAA-N	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть 40x98 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" / 2 1/2", алюм., **удлинение 150 мм,** нерж. сталь, **1 гермоввод**	**220 VAC**	**7000**
IL-LEA-N		**24 VDC**	**8500**
IL-LBA-N		**115 VAC**	**8000**
IL-LDA-N		**24 VAC**	**8000**
IL-LAS-N	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть складная двусторонняя 28x200 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" / 2 1/2", алюм., **удлинение 165 мм** нерж. сталь, **1 гермоввод**	**220 VAC**	**8300**
IL-LES-N		**24 VDC**	**9800**
IL-LBS-N		**115 VAC**	**9300**
IL-LDS-N		**24 VAC**	**9300**

Серия IL-N-HT - Исполнение высокотемпературное

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-SAA-N-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +250 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть 40x98 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 150 мм, нерж. сталь	**220 VAC**	**25080**
IL-SEA-N-HT250		**24 VDC**	**26400**
IL-SAA-N-HT600	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +600 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть 40x98 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, трубное удлинение 300 мм, нерж. сталь	**220 VAC**	**36850**
IL-SEA-N-HT600		**24 VDC**	**38500**
IL-SAS-N-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +250 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть складная двусторонняя 28x200 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 165 мм, нерж. сталь	**220 VAC**	**26510**
IL-SES-N-HT250		**24 VDC**	**27830**
IL-SAS-N-HT600	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +600 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть складная двусторонняя 28x200 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, трубное удлинение 315 мм, нерж. сталь	**220 VAC**	**38280**
IL-SES-N-HT600		**24 VDC**	**39930**

Серия IL-M - Исполнение специальное компактное

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-MAA	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **прямоугольная лопасть 35x80 мм,** нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 3/4", контргайка, **удлинение 85 мм,** нерж. сталь	**220 VAC**	**8580**
IL-MEA		**24 VDC**	**10010**
IL-MAS	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, **складная лопасть 20x130 мм,** нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 3/4", контргайка, **удлинение 90 мм,** нерж. сталь	**220 VAC**	**9075**
IL-MES		**24 VDC**	**10495**

Опции для ротационных датчиков уровня размещены на странице №2

Поставщик вправе в случае необходимости изменить цены, указанные в данном прайс-листе.

Прайс-лист на датчики контроля уровня INNOLevel с 03 июня 2019 г

Ротационные датчики уровня, взрывозащищенное исполнение Ex

Применение: для взрывоопасных сыпучих материалов

Серия IL-N-Ex - Исполнение взрывозащищенное

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-LAA-N-Ex	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. **ТР ТС 012/2011**, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP66, **лопасть 40x98 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2" алюм., **удлинение 150 мм,** нерж. сталь	**220 VAC**	**11700**
IL-LEA-N-Ex		**24 VDC**	**14400**
IL-LDA-N-Ex		**24 VAC**	**13500**
IL-LAS-N-Ex	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. **ТР ТС 012/2011**, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP66, **лопасть складная двусторонняя 28x200 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2" алюм., **удлинение 165 мм,** нерж. сталь	**220 VAC**	**13000**
IL-LES-N-Ex		**24 VDC**	**15700**
IL-LDS-N-Ex		**24 VAC**	**14800**

Серия IL-N-Ex-HT - Исполнение взрывозащищенное высокотемпературное

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-SAA-N-Ex-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, **взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С,** Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть 40x98 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 150 мм, нерж. сталь	**220 VAC**	**26900**
IL-SEA-N-Ex-HT250		**24 VDC**	**28800**
IL-SAS-N-Ex-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, **взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С**, Pmax=0.8 bar, IP65, **лопасть складная двусторонняя 28x200 мм**, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 165 мм, нерж. сталь	**220 VAC**	**27800**
IL-SES-N-Ex-HT250		**24 VDC**	**29700**

Опции для ротационных датчиков уровня

Применение: для всех ротационных датчиков кроме серии IL-M

Артикул	Характеристики		Цена, руб. с НДС
ДУ 40 С	Контргайка сталь 1 ½"	Может использоваться как приварная бобышка	**100**
ДУ 40 СО	Контргайка сталь оцинкованная 1 ½"		**150**
ДУ 40 S304	Контргайка нерж. сталь 304, G 1 ½"		**900**
IL-001	Жесткое удлинение вала (+215 мм)		**1750 (1250[1])**
IL-006	Маятниковый удлинитель 500 мм + монтажный набор		**2800 (2000[1])**
IL-007	Маятниковый удлинитель 1000 мм + монтажный набор		**3650 (2600[1])**
IL-013	Тросовый удлинитель 1000 мм + монтажный набор		**4900 (3400[1])**
IL-011	Тросовый удлинитель 1500 мм + монтажный набор		**5500 (3800[1])**
IL-008	Тросовый удлинитель 2000 мм + монтажный набор		**5900 (4200[1])**
IL-009	Тросовый удлинитель 3000 мм + монтажный набор		**7100 (5000[1])**
IL-010	Тросовый удлинитель 4000 мм + монтажный набор		**8300 (5900[1])**
Фланцевое исполнение D=155 мм, нерж. сталь		температура процесса **< +150°С**	**+3000[2]**
		температура процесса **> +150°С**	**+4000[2]**

[1] Цена удлинения при условии покупки комплекта с ротационным сигнализатором уровня.

[2] Стоимость датчика с фланцевым соединением формируется путем прибавления к базовой стоимости датчика указанной суммы.

Поставщик вправе в случае необходимости изменить цены, указанные в данном прайс-листе.

Прайс-лист на датчики контроля уровня INNOLevel с 03 июня 2019 г

Вибрационные датчики уровня

Применение: для сыпучих материалов

Серия IL-VM-N - Исполнение общепромышленное

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-VM-N	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	**-40 +150 C**	**18800**
IL-VM-N-HT250		**-40 +250 C**	**34000**
IL-VM-NPS	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из **нерж. стали**, -40 +150 C, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	**-40 +150 C**	**36800**

Серия IL-VM-N-Ex - Исполнение взрывозащищенное

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-VM-N-Ex	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. **ТР ТС 012/2011**, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	**-40 +150 C**	**22800**
IL-VM-N-Ex-HT250		**-40 +250 C**	**38000**

Серия IL-VP - Исполнение одноштыревое общепромышленное

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-VP	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе одноштыревой, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	**-40 +150 C**	**35000**
IL-VP-HT250		**-40 +250 C**	**50200**
IL-VPS	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из **нерж. стали** одноштыревой, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	**-40 +150 C**	**53000**

Серия IL-VP-Ex - Исполнение одноштыревое взрывозащищенное

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-VP-Ex	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе одноштыревой, взрывозащ. **ТР ТС 012/2011**, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	**-40 +150 C**	**41000**
IL-VP-Ex-HT250		**-40 +250 C**	**56200**

Опции для вибрационных датчиков уровня

Применение: для вибрационных датчиков уровня сыпучих материалов

Артикул	Характеристики		Цена, руб. с НДС
ДУ 40 C	Контргайка сталь 1 ½"	Может использоваться как приварная бобышка	**100**
ДУ 40 CO	Контргайка сталь оцинкованная 1 ½"		**150**
ДУ 40 S304	Контргайка нерж. сталь 304, G 1 ½"		**900**
IL-MAP-G 1 1/2	Муфта перемещения для **IL-VP**, резьба G 1 1/2" , нерж. сталь SUS304, Pmax=6 bar		**3800**
IL-MAV-G 1 1/2	Муфта перемещения для **IL-VM-N**, резьба G 1 1/2" , нерж. сталь SUS304, Pmax=6 bar		**3800**
Фланцевое исполнение D=155 мм, нерж. сталь		температура процесса **< +150ºC**	**+3000²**
		температура процесса **> +150ºC**	**+4000²**

² Стоимость датчика с фланцевым соединением формируется путем прибавления к базовой стоимости датчика указанной суммы.

Поставщик вправе в случае необходимости изменить цены, указанные в данном прайс-листе.

Прайс-лист на датчики контроля уровня INNOLevel с 03 июня 2019 г

Вибрационные датчики уровня

Применение: для взрывобезопасных жидких сред

Серия IL-VU - Исполнение с выходным сигналом реле DPDT

Артикул	Характеристики		Удлинение	Цена, руб. с НДС
IL-VUA	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, **-30 +80 С**, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение - нерж. сталь, 2 релейных выхода		**135 мм**	**11400**
IL-VUA-L300			**300 мм**	**14490**
IL-VUA-L500			**500 мм**	**18510**
IL-VUA-L1000			**1000 мм**	**23190**
IL-VUA-L1500			**1500 мм**	**29730**
IL-VUA-L2000			**2000 мм**	**37400**
IL-VUD	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, **-30 +80 С**, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение - нерж. сталь, 2 релейных выхода		**135 мм**	**12000**
IL-VUD-L300			**300 мм**	**15050**
IL-VUD-L500			**500 мм**	**19070**
IL-VUD-L1000			**1000 мм**	**23750**
IL-VUD-L1500			**1500 мм**	**30290**
IL-VUD-L2000			**2000 мм**	**37960**
IL-VUA-T	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, **-30 +150 С**, Pmax=20 bar, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 135 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода	220 VAC	**135 мм**	**12400**
IL-VUD-T		24 V AC/DC		**13000**

Серия IL-VA - Исполнение с транзисторным выходным сигналом NPN/PNP

Артикул	Характеристики	Электрическое соединение	Цена, руб. с НДС
IL-VA-PF[3]	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба **1" PF (цилиндрич.)**, удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN	**DIN 43650**	**13200**
IL-VA-PF-M[3]		**M12x1, 4pin**	
IL-VA-PT[3]	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба **1" PT (конич.)**, удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN	**DIN 43650**	
IL-VA-PT-M[3]		**M12x1, 4pin**	
IL-VA-TS-PF[3]	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба **3/4" PF (цилиндрич.)**, удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN	**DIN 43650**	
IL-VA-TS-PFM[3]		**M12x1, 4pin**	
IL-VA-TS-PT[3]	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба **3/4" PT (конич.)**, удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN	**DIN 43650**	
IL-VA-TS-PTM[3]		**M12x1, 4pin**	

[3] При использовании 2-х датчиков совместно с контроллером PA10-U(например, система управления насосами) необходим адаптер совмещения сигналов INP-1(цена 100 руб. с НДС).

Поставщик вправе в случае необходимости изменить цены, указанные в данном прайс-листе.

Прайс-лист на датчики контроля уровня INNOLevel с 03 июня 2019 г

Оптические датчики уровня

Применение: для взрывобезопасных жидких сред

Серия IL-OS - Исполнение с транзисторным выходным сигналом PNP

Артикул	Характеристики	Резьба	Цена, руб. с НДС
IL-OS-AA	Оптический контактный датчик уровня жидкостей в корпусе из нерж. стали, -20 +100 C, Pmax=60 bar, 10-28 VDC, IP67, выход PNP NO+NC, **кабельный разъем M12**	**3/8" PT (конич.)**	**7500**
IL-OS-BA		**1/2" PT (конич.)**	
IL-OS-AC	Оптический контактный датчик уровня жидкостей в корпусе из нерж. стали, -20 +100 C, Pmax=60 bar, 10-28 VDC, IP67, выход PNP NO+NC, **кабель 2 м, индикатор**	**3/8" PT (конич.)**	
IL-OSS-AC		**3/8" PF (цилиндрич.)**	
IL-OSS-BC		**1/2" PF (цилиндрич.)**	

Опции для датчиков уровня жидких сред

Применение: для вибрационных и оптических датчиков уровня жидких сред

Артикул	Характеристики	Материал	Цена, руб. с НДС
IL-PT1	Приварная бобышка, **резьба 1" PT (конич.)**	**Сталь**	**900**
IL-PT3/4	Приварная бобышка, **резьба 3/4" PT (конич.)**		**690**
IL-PF1	Приварная бобышка, **резьба 1" PF (цилиндрич.)**		**900**
IL-PF3/4	Приварная бобышка, **резьба 3/4" PF (цилиндрич.)**		**690**
IL-PT1-S304	Приварная бобышка, **резьба 1" PT (конич.)**	**Нерж. сталь SUS304**	**1020**
IL-PT3/4-S304	Приварная бобышка, **резьба 3/4" PT (конич.)**		**790**
IL-PF1-S304	Приварная бобышка, **резьба 1" PF (цилиндрич.)**		**1020**
IL-PF3/4-S304	Приварная бобышка, **резьба 3/4" PF (цилиндрич.)**		**790**
IL-SA-1PT-1 1/2R	Переходник 1 " PT - 1 1/2" R, нерж. сталь SUS304		**2145**
IL-MA-1 1/2R	Муфта перемещения для **IL-VU_-L_(IL-VU_-TL_)**, 1 1/2" R, нерж. сталь SUS304, Pmax=6 bar		**3630**
IL-G1/2S	Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрич.), L=16 мм	**Сталь**	**690**
IL-G1/2S-S304		**Нерж. сталь SUS304**	**790**

Поставщик вправе в случае необходимости изменить цены, указанные в данном прайс-листе.

Прайс-лист на датчики конвейерной безопасности INNOLevel с 03 июня 2019 г

Серия IL-BMS-N - Датчики контроля схода ленты

Артикул	Характеристики	Корпус	Цена, руб. с НДС
IL-BMS-N	Датчик контроля схода ленты, IP67, 250/125 VAC, 10 A, -40...+60C, 2 релейных выхода, материал контактного ролика - нерж. сталь	**Алюминий**	**12000**
IL-BMS-SS		**Нерж. сталь**	**15600**

Серия IL-RES-N - Датчики остановки конвейера

Артикул	Характеристики	Корпус	Цена, руб. с НДС
IL-RES-N	Датчик остановки конвейера, IP67, 250/125 VAC, 10 A, -40...+60C, 2 релейных выхода	**Алюминий**	**12000**
IL-RES-SS		**Нерж. сталь**	**15600**

Поставщик вправе в случае необходимости изменить цены, указанные в данном прайс-листе.